



GIANT TRAX

Descrição

GIANT TRAX foi desenvolvido para ps skid steer que operam em superfícies speras, como as que se podem encontrar nos parques de sucatas e nas aplicaes de reciclagem e mineiras. O piso do pneu super profundo, com blocos mais largos e mais robustos, assegura uma tima trao, estabilidade e resistncia perfurao. O especial composto de borracha do piso traduz-se numa resistncia extraordinria aos cortes e laceraes, associada com a resistncia excelente contra o desgaste em todos os tipos de terreno.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora compacta



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

10-16.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	270
DT (mm)	775
RCS (mm)	362
CR (mm)	2317
Jante rec.	8.25
ECE	E11-106R-003579

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.20
10	2375
15	1875
25	1730

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.