



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däcket högre lastkapacitet vid standardluftryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF420/95R50

177;D

undefined US Standard

USA Code	94051380
SW (in)	16.5
OD (in)	81.4
SLR (in)	37.1
RC (in)	244.5
Rim Rec	DW 14
Rim Alt	DW 13; W 13; W 14
ECE	E4-106R-002651
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52
45	8190	9080	9960	10390	10980	11270	11570	12150	12740	13180	13760	14200	14640
From 40 to 25	9010	9980	10940	11420	12070	12390	12710	13350	14000	14490	15130	15610	16100
20	9190	10180	11160	11660	12310	12640	12970	13620	14280	14780	15430	15920	16420
12	9370	10380	11380	11880	12550	12880	13220	13880	14550	15060	15720	16230	16740
5	9910	10970	12040	12570	13280	13630	13980	14690	15400	15930	16640	17170	17710

25-03-2026