



PORTMAX PM 90

Descrizione

PORTMAX PM 90 è stato particolarmente progettato per reach stacker impiegati in svariate applicazioni inclusi la movimentazione industriale e operazioni nelle acciaierie. La speciale miscela del battistrada assicura particolare resistenza al calore nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. PORTMAX PM 90 offre una resistenza ridotta al rotolamento che migliora il risparmio di carburante.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Reach Stacker



Versione	INDUSTRIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	18.00R33
LI/SS	214;A5

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1845
RCS (mm)	857
CR (mm)	5624
Cerchio cons.	13.00/2.50
Cerchio alt.	13.00/2.50 IF

Portata (IS)

km/h / bar	10.00
25	21200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.