



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 657



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-1W



D



181

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance

geringe
Bodenverdichtung

Handling und Komfort



Kraftstoffersparnis



Traktion



hohe Tragfähigkeit



AGRIMAX RT 657

RADIAL TRACTOR TIRES

🇩🇪 AGRIMAX RT 657 ist der ideale Reifen für die Bodenbearbeitung und den Einsatz auf der Straße; einige Größen sind auch zur Weinernte geeignet. Der Reifen bietet hervorragenden Fahrkomfort sowie deutliche Kraftstoffersparnis. AGRIMAX RT 657 ist die beste Wahl, für alle, die einen vielseitigen und zuverlässigen Reifen brauchen, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 16"	320/65 R 16	117 D/120 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	822	366	2466	390	STD
Ø 18"	320/65 R 18	109 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	873	392	2587	425	STD
	320/65 R 18	125 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	310	885	400	2667	425	STD
	340/65 R 18	113 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	343	899	400	2667	425	STD
Ø 20"	340/65 R 20	124 D/127 A8	W 11	W 10 ; W 12	343	950	430	2892	450	STD
	420/65 R 20	135 D/138 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1054	468	3162	500	STD
	440/65 R 20	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1080	479	3240	525	STD
Ø 24"	420/65 R 24	138 D/141 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1156	519	3468	550	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	SPL
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	STD
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	SPL
	540/65 R 24	146 D/149 A8	W 16 L	W 18 L	530	1312	596	3942	625	STD
	540/65 R 24	146 D/149 A8	W 16 L	W 18 L	530	1312	590	3930	625	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial



Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance

geringe
Bodenverdichtung

Handling und Komfort



Kraftstoffersparnis



Traktion



hohe Tragfähigkeit



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 28"	420/65 R 28	135 D/138 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1257	584	3824	600	STD
	440/65 R 28	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1283	590	3927	625	STD
	480/65 R 28	142 D/145 A8	W 15 L	W 14 L	479	1335	610	4091	650	STD
	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	STD
	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	SPL
	600/65 R 28	154 D/157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	STD
	600/65 R 28	154 D/157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	SPL
Ø 30"	420/65 R 30	136 D/139 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1308	606	3952	625	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	SPL
	600/65 R 30	155 D/158 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1542	697	4609	725	STD
Ø 34"	540/65 R 34	152 D/155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	STD
	540/65 R 34	152 D/155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	SPL
	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	STD

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial



Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



geringe
Bodenverdichtung



Handling und Komfort



Kraftstoffersparnis



Traktion



hohe Tragfähigkeit



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 34"	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	SPL
Ø 38"	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	STD
	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	SPL
	600/65 R 38	159 D/162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	SPL
	600/65 R 38	159 D/162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	STD
	650/65 R 38	163 D/166 A8	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	830	5483	875	SPL
	650/65 R 38	163 D/166 A8	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	830	5483	875	STD
	650/65 R 38	178 A8/175 B	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1816	827	5488	875	SB
	900/55 R 38	179 D/181 A8	DW 27 B	DW 30 B	880	1950	880	5842	925	STD
Ø 42"	650/65 R 42	165 D/168 A8	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1913	878	5810	925	STD

STD: Standard - SPL: Special - SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung