



IS standard



LG RIB



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Technologies



Cinturones de aramida

Performance



Confort



Protección del campo



Resistencia a la perforación



Control de la dirección



LG RIB

LG RIB es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras y minitractores. El específico dibujo de la banda de rodadura hace que este neumático sea delicado en el terreno, previniendo daños al prado facilitando al mismo tiempo la manipulación y las maniobras. LG RIB está disponible en una versión "aramid belted", con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 5"	11 X 4.00 - 5	3.00 A	-	104	272	-	-	STD	4	TL	39 A6
Ø 6"	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	AB	6	TL	-
	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	AB	6	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	6	TL	-
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	10	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TT	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	8	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	10	TL	-
Ø 10"	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	236	498	222	1444	STD	4	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura