



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



235

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Estabilidad



Durabilidad

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS

 EARTHMAX SR 45 PLUS es un neumático radial All Steel especialmente proyectado para los volquetes rígidos y es ideal para las operaciones realizadas en largos recorridos. El dibujo de la banda de rodadura de EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza las vibraciones y los ruidos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	540	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	654	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
Ø 51"	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	605	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	705	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	815	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura