



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (BHL)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



152

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Estabilidad



XL GRIP (BHL)

 XL GRIP (BHL) ha sido particularmente desarrollado para las cargadoras retroexcavadoras que se utilizan en las operaciones más difíciles de excavación, apisonado y carga. El dibujo no direccional de la banda de rodadura asegura una óptima tracción y estabilidad. La mezcla especial de la banda de rodadura se traduce en una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, prolongando la vida de la banda de rodadura.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
												
Ø 16"	9.00 - 16	TT	12	132 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
	9.00 - 16	TT	16	137 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	16	-	148 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-		AR + SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-		AB	285	1075	505	3257	7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-		IND	285	1075	505	3257	7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-		SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0
	12.00 - 20	TT	20	-		IND	320	1155	545	3465	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-		IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
	14.9 - 24	TT	12	145 A8		IND	380	1240	575	3646	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TT	12	152 A8		IND	450	1400	640	4175	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - AR + SB: Aramid + Steel Belted - AB: Aramid Belted - SB: Steel Belted - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling