



CON STAR

Descripción

CON STAR es particularmente idóneo para las palas compactas y telescópicas que se utilizan en las aplicaciones agro-industriales de levantamiento y carga. El neumático se caracteriza por una excelente tracción combinada a una extraordinaria estabilidad vertical y horizontal. CON STAR ha sido realizado con una mezcla especialmente resistente a cualquier tipo de corte, prolongando el ciclo de vida del neumático.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■
Cargadora compacta



Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

440/80-24

LI/SS

168;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94042067
AS (in)	17.9
DT (in)	51.8
REC (in)	24.0
CR (in)	156.9
Llanta rec.	DW 14 L
Llanta alt.	DW 13; DW 13 L; DW 15 L
ECE	E11-106R-003027

Capacidad de carga (US)

mph / psi	73
25	12350

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.