



EM 938

Beschreibung

EM 938 wurde speziell für Bagger auf Baustellen im Straßenbau entwickelt. Die Lauffläche des Reifens wurde mit einer speziellen Gummimischung hergestellt, die besonders schnitt- und rissfest ist, während das aggressive Laufflächenmuster hervorragende Traktion bietet. EM 938 zeichnet sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften aus. Die robuste Karkasse verleiht erstklassige Widerstandsfähigkeit gegenüber Steinen und Schlagern auch bei Arbeiten im Schwersteinsatz.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Bagger

Version	STANDARD
---------	----------

Reifentyp	TT
-----------	----

Reifengröße	9.00-20
-------------	---------

LI/SS	
-------	--

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	256
AD (mm)	1012
SLR (mm)	481
RU (mm)	3070
Felge empf.	7.0
Felge alt.	6.5; 7.5
TRA-Code	E2

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	8.50
50	2800

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.