



V-FLEXA

Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF560/60R22.5

LI/SS

166;D

Dimensões US Standard

Código USA	94066629
LS (in)	21.9
DT (in)	49.2
RCS (in)	21.7
CR (in)	147.9
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-006763

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	4580	5860	7030	8100	8620	9790	10640
40	5030	6430	7720	8890	9470	10760	11690
30	5890	7530	9040	10410	11090	12590	13680
25	6500	8300	9960	11470	12230	13880	15080
5	8250	10550	12660	14580	15440	17640	19170

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.