



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

AW 711



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



AW 711

AW 711, modern tarım için özel olarak tasarlanmış ve taşıma, saman hasadı ve toprak işleme uygulamaları için uygun olan radyal bir uygulama lastiğidir. Özel sırt hamuru sayesinde AW 711, ister yumuşak ister sert yüzeylerde kullanılsın, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Yolda seyahat sırasında düşük yuvarlanma direnci yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlar. VF teknolojisi sayesinde AW 711, düşük şişirme basıncında ağır yükleri taşıyabilir.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı

Performans



Dayanıklılık



Yakıt Ekonomisi



Yüksek Yük Kapasitesi



Anız Direnci

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYİ (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 16.5"	265/70 R 16.5	134 A8/B	8.25	-	264	773	343	2286	370	SR
	305/70 R 16.5	148 A8/B	9.75	-	325	851	371	2552	410	SR
	340/60 R 16.5	145 A8/B	11	-	324	820	368	2476	390	SR
	380/55 R 16.5	150 A8/B	12	11.75	360	830	372	2500	390	SR
	395/55 R 16.5	152 A8/B	12	-	394	838	365	2516	400	SR
	VF 410/50 R 16.5	153 B	AG 13.00	-	410	835	350	2513	400	SB
Ø 17"	VF 480/45 R 17	167 A8/B	16.00	-	491	866	363	2644	410	SB
Ø 18"	IF 340/65 R 18	153 A8/B	W 11	-	330	899	381	2703	450	SR
	400/60 R 18	159 A8/B	14	13	394	945	419	2807	450	SR
	440/55 R 18	159 A8/B	14	13	410	945	432	2893	450	SR
Ø 19.5"	15 R 19.5	139 D	11.75	12.75	389	1019	471	3094	475	SR
	380/70 R 19.5	159 A8/B	12.15	13.15	389	1019	444	3038	475	SR

SR: Anız dayanıklı - SB: Çelik Kuşaklı

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYİ = Hız Yarıçap İndeksi