



EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för ramstyrda dumprar och hjullastare. Flerskiktade stålbalten ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Den ger utmärkt körkomfort vid lastning och transport på hårda underlag. Radialdäckhöljets struktur ger också ett lägre rullmotstånd och medför därmed väsentliga bränslebesparingar.

IS Standard

 Radial

Industriell ■ Hjullastare,OTR ■ Ramstyrd dumper (ADT)

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
---------	------------------------

Tire Type	TL
-----------	----

	29.5R25
--	---------

	200;B
--	-------

undefined IS Standard

OD (mm)	1861
SLR (mm)	818
RC (mm)	5555
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

25-03-2026