



VIJETA

Descrizione

VIJETA è uno pneumatico agricolo idoneo per applicazioni su strada e fuoristrada. Il disegno del battistrada con nervatura a 5 costole ottimizza la distribuzione del carico. Inoltre, la mescola resistente all'usura e la carcassa robusta garantiscono un lungo ciclo di vita dello pneumatico.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.00-19
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	195
DT (mm)	852
Cerchio cons.	5.00
ECE	E11-106R-004106

Portata (IS)

km/h / bar	5.15
15	1360

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.