



PAC MASTER

Descripción

PAC MASTER es un neumático diagonal que se utiliza en las máquinas compactadoras. Proporciona una elevada estabilidad y asegura un ciclo de vida prolongado. Este neumático está realizado con una mezcla especial que proporciona una particular resistencia al calor.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Compactador



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	7.50-16
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94035342
AS (in)	8.9
DT (in)	32.1
Llanta rec.	6.0
Llanta alt.	6.5
ECE	E11-106R-004648

Capacidad de carga (US)

mph / psi	127
5	6400
10	5070

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.