



IS standard



AS 2001



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



149



Technologies



Mezcla especial

Performance



Tracción



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Resistencia a cortes y desgarros



AS 2001

AS 2001 es un neumático diagonal de telas cruzadas idóneo para los minitractores que se utilizan para los trabajos del campo. Su dibujo asegura una excelente tracción et óptimas propiedades de auto-limpieza. AS 2001 ha sido realizado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarros que proporciona una elevada capacidad de carga.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110 A6
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura