



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB TRAILER



FICHE PRODUIT



Diagonal



A6



119

Technologies



Mélange spécial



Carcasse robuste

Performance



Durabilité



Résistance aux chaumes



RIB TRAILER

FR RIB TRAILER est un pneu bias (à structure diagonale) spécialement conçu pour les utilisations sur route et hors route avec des machines agricoles, tout particulièrement les moissonneuses-batteuses. Sa conception à 4 nervures optimise la répartition de la charge, et sa carcasse solide assure la résistance aux chaumes. RIB TRAILER a été conçu avec un composé spécial qui garantit une excellente durée de vie au pneu grâce à sa grande résistance à l'usure.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5 K ; 5.00 F	170	735	-	-	STD	8	TT	94A6
Ø 19"	7.00 - 19	5.00	-	210	875	-	-	STD	10	TT	119A3

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement