



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 523



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



107

Technologies



Robusta carcasa



Tecnología hombros redondeados

Performance



Tracción



Auto limpieza



Superficies duras



Ideal para los prados



Estabilidad



AT 523

AT 523 de BKT es un neumático multifuncional diseñado para proporcionar un rendimiento fiable en aplicaciones agrícolas, de césped e industriales. El diseño de su banda de rodadura garantiza unas excelentes capacidades de tracción y autolimpieza, que son características clave para hacer frente a una variedad de superficies: desde tierra apisonada y césped hasta superficies duras típicas de entornos industriales. El perfil más plano y el bloque central ampliado, combinados con el diseño de tipo R-1 y R-4, proporcionan una mayor estabilidad en la carretera, mientras que los hombros redondeados protegen el césped, preservando su integridad incluso en condiciones de funcionamiento intensivo. La carcasa resistente y la mezcla de la banda de rodadura resistente a los cortes hacen que AT 523 sea especialmente duradero. Esta combinación de robustez, versatilidad y facilidad de uso hace de AT 523 la solución ideal para aquellos que necesitan un solo neumático que pueda hacer frente a una variedad de situaciones diversas: desde la preparación del suelo y el cuidado del césped hasta el uso industrial.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7,00 I - 55	7,00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	NEW SIZE										
	26 X 12.00 - 12	10,50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - SLR ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura