



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 765M



FICHE PRODUIT



Radial

R-1W



D

179

Technologies



Vitesse élevée



Ceintures en acier

Performance



Traction



Auto-nettoyage

Compactage
réduit du solCapacité de charge
élevéeManœuvrabilité et
confort

AGRIMAX RT 765M

RADIAL TRACTOR TIRES

🇫🇷 AGRIMAX RT 765M, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 38"	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	171 D/174 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	SPL
Ø 42"	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL
	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement