



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION RIB 774



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



169

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



FLOTATION RIB 774

FLOTATION RIB 774 é idóneo para todas as aplicações com eixos não motorizados, para aplicações de colheita de feno e é ideal para reboques. Foi projetado para fornecer as melhores prestações, otimizando os tempos das operações e aumentando a produtividade do agricultor, bem como uma capacidade de carga elevada e um ciclo de vida prolongado do produto.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
Ø 22.5"	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	-	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	-	167 A8/ 163 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	16	TL	-	169 A8/ 166 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	12	TL	-	164 A8/ 160 B

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling