



TR 393

Descripción

TR 393 ha sido desarrollado para las empacadoras de heno, los esparcidores y la maquinaria agrícola dentro y fuera de las carreteras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza extraordinarias capacidades de flotación y de auto-limpieza así como una larga vida. Gracias a su amplia área de contacto, TR 393 ofrece una tracción excelente y minimiza la compactación del suelo.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

21.5L-16.1SL

LI/SS

146;B

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	546
DT (mm)	1154
Llanta rec.	W 18 CH
Llanta alt.	W 16 CH
Código TRA	I2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.90
50	3000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.