



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

480/80R46

164;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1936
SLR (mm)	895
RC (mm)	5871
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-000798
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
40	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
30	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350
10 LT	3080	3535	3990	4445	4900	5300	5695	6230	6700
10 HT	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350

25-03-2026