



AGRIMAX RT 765

Descrição

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocções no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador agrícola

Versão	SPECIAL
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	480/70R30
LI/SS	141;D

Dimensões US Standard

Código USA	94062294
LS (in)	18.9
DT (in)	58.2
RCS (in)	25.9
CR (in)	172.1
Jante rec.	W 15 L
Jante alt.	W 14 L; W 16 L
ECE	E11-106R-005522
Código TRA	R1W

Capacidade de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	3130	3640	4140	4660	5170	5680
30	3280	3820	4350	4890	5430	5960
25	3430	3980	4540	5100	5670	6220
20	3600	4190	4770	5370	5950	6540
5 LT	4200	4880	5570	6250	6930	7620
5 HT	3600	4190	4770	5370	5950	6540

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.