



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 529



PRODUKTDATENBLATT



Radial



A8/B



149

Technologies

breitere
Aufstandsfläche

Stahlgürtel

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



harte Oberflächen

hohe
Durchstichfestigkeit

Stabilität


MULTIMAX MP 529
 RADIAL MPT TIRES

Der MULTIMAX MP 529 ist ein Mehrzweck-Radialreifen mit Stahlgürtel, der für Teleskoplader in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Sein Profildesign wurde speziell für harte Oberflächen entwickelt. Die starke Seitenwand und die größere Auflagefläche gewährleisten eine hervorragende Stabilität im Hubbetrieb. Der MULTIMAX MP 529 zeichnet sich außerdem durch sein robustes, durchstoßfestes Gehäuse aus und besteht aus einer besonders reißfesten Mischung, die eine hohen Beständigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 18"	340/80 R 18	TL	-	143 A8/B	SB	343	1001	445	3007	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC
Ø 20"	400/70 R 20 IND (405/70 R 20) NEWSIZE	TL	-	149 A8/B	SB	415	1090	500	3314	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung