



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 23



FICHE PRODUIT



Radial

G-2/L-2

A8

186

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Auto-nettoyage



Durabilité



EARTHMAX SR 23

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les niveleuses et chargeuses. Il se distingue de par une excellente traction antérieure et latérale ainsi que par une capacité d'auto-nettoyage exceptionnelle. La carcasse robuste et la bande de roulement particulièrement résistante aux coupures lui assurent un long cycle de vie.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/169 A2	CRC	-	383	1264	559	3756	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/176 A2	CRC	-	448	1345	612	4108	27	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/186 A2	CRC	-	535	1490	668	4489	31	17.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement