



## AGRIMAXFACTOR



AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente. Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL



# undefined US Standard

USA Code	94073627
SW (in)	24.6
OD (in)	76.2
SLR (in)	34.5
RC (in)	228.4
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW18L; W18L
ECE	E11-106R-007765
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	5500	6320	7250	8180	9120	10050	10990	11680
30	5780	6640	7620	8600	9580	10560	11540	12270
25	6020	6910	7940	8960	9990	11010	12040	12800
20	6320	7260	8330	9410	10480	11560	12630	13440
5 LT	7360	8470	9720	10970	12220	13480	14730.	15660
5 HT	6320	7260	8330	9410	10480	11560	12630	13440

25-03-2026