

 IS standard



EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 42



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



171



Performance



Tração



Durabilidade



EARTHMAX SR 42

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42 é um pneu radial OTR especialmente projetado para os chamados "haul train" nas minas e nas aplicações pesadas para o transporte da madeira. O característico desenho do piso do pneu assegura uma excelente tração e uma estabilidade lateral, bem como prestações de travagem e um ótimo comportamento nas curvas, em terrenos acidentados ou no saibro, mesmo com neve e gelo. De fato, o composto de borracha do piso do pneu, especialmente resistente aos cortes e ao desgaste, é muito apropriado em condições climáticas muito frias. EARTHMAX SR 42 apresenta uma carcaça All Steel que garante uma ótima durabilidade e uma longa vida operacional.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	E-4	***	171 B	CRC	105	380	1412	652	4231	38	10.00 W	-
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	105	380	1412	652	4231	38	10.00/1.5	-
	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	105	380	1412	652	4231	38	10.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento