



SM 55 L5S

Descriere

SM 55 (L-5S) este o anvelopă cu straturi diagonale, ideală pentru operațiunile miniere subterane. Compusul special conceput al benzii de rulare rezistent la tăiere și așchiere reduce la minimum perforațiile, reducând astfel timpul de nefuncționare a mașinii. Adâncimea foarte adâncă a benzii de rulare L-5 S garantează o durată de viață prelungită a anvelopei. Anvelopa este disponibilă și într-o versiune cu bandă din oțel. nbsp; nbsp;



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

OTR ■ Vehicul pentru exploatare minieră subterană

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	17.5-25
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	1375
SLR (mm)	631
RC (mm)	4043
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L55

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.75
10	8250
15	7180
25	6600

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.