



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däckets högre lastkapacitet vid standardlufttryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF380/85R38

161;D

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1602
SLR (mm)	730
RC (mm)	4830
Rim Rec	W 13 A
Rim Alt	W 12
ECE	E4-106R-001482
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2480	2775	3025	3195	3320	3445	3570	3740	3910	4035	4205
From 65 to 40	2725	3050	3330	3515	3650	3790	3930	4115	4300	4440	4625
30	2780	3110	3390	3580	3720	3865	4005	4195	4380	4525	4715
20	2835	3170	3460	3655	3795	3940	4085	4280	4470	4615	4810
10	3000	3355	3660	3860	4015	4165	4320	4525	4725	4880	5085

25-03-2026