



IS standard



TR 391



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-3



A6

128

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



TR 391

IT TR 391 è uno pneumatico agro-industriale, idoneo per le operazioni di trasporto e di compattazione con rimorchi per la canna da zucchero e compattatori. TR 391 si distingue per l'elevata capacità di carico e un ciclo di vita prolungato.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 24"	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	6	TL	123 A6
	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento