



AW 702

Description

AW 702 a été conçu pour les outils agricoles, les remorques et les presses à paille dans les applications de travail de la terre et de transport. Ce pneu pour opérations pénibles a été développé par BKT pour offrir un nouveau degré de durabilité. AW 702 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs : une version « aramid belted » avec ceintures en aramide pour garantir une résistance exceptionnelle aux crevaisons, une version « HD » avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures et une version « special » particulièrement résistant aux chaumes.



UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille, Industriel ■ Remorque

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94009671
LS (in)	12.1
DT (in)	38.0
RCS (in)	17.0
CR (in)	111.3
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11
ECE	E4-106R-001906

Capacité de charge (US)

mph / psi	62
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.