IS standard

GROWING TOGETHER

SM 55
IND-5S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

IND-5S

SM 55 IND-5S

Шины SM 55 IND-5S специально разработаны для контейнерных погрузчиков и укладчиков. Специальная износостойкая резиновая смесь протектора продлевает срок службы шины при эксплуатации на асфальтовых или бетонных покрытиях и обеспечивает превосходную устойчивость транспортного средства при подъеме грузов.

Технологии

Сверхглубокий рисунок протектора

Усиленная конструкция

Характеристики

Устойчивость к порезам и разрывам

Долговечность

Для твердых покрытий

Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
∅ 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
∅ 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special

Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

RU / 05-2025

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронными или иными средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображений, текстов, графики и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Balkrishna Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.

BKT GROWING TOGETHER