



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22



FICHE PRODUIT



Radial

G-2/L-2



B

201

Technologies



All Steel



Glace et neige

Performance



Traction



Stabilité



EARTHMAX SR 22

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) est un pneu radial *All Steel* (Tout Acier) particulièrement conçu pour les niveleuses et chargeuses qui opèrent l'hiver dans des conditions extrêmes sur la neige ou la glace. Les opérateurs en apprécieront l'excellente traction et l'extraordinaire stabilité assurées par le dessin de la bande de roulement large et non-directionnel.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/175 A2	CRC	-	366	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/169 A2	CRC	-	385	1275	557	3841	28	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/176 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	167 B/182 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/186 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	177 B/193 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	170 A8/195 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	185 B/201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement