



TR 882

Descrição

TR 882 é um pneu muito versátil para várias aplicações e máquinas. Foi projetado para ser utilizado com implementos agrícolas, máquinas para a recolha da palha/prensa palha e máquinas de cultivo de cana de açúcar. Desenvolvido com um composto para reduzir os danos, o pneu fornece uma durabilidade superior e uma tração excelente em todas as condições no campo. TR 882 também está disponível nas versões "aramid-belted", "HD" e especial para satisfazer as exigências mais específicas dos utilizadores finais.



UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno, Industrial ■ Reboque

STANDARD

TL

Medida do pneu

400/60-15.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

	400
	875
	378
	2605
	AG 13.00
	E4-106R-001879
km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900
10 DW	2800
25 DW	2380
30 DW	2240
40 DW	2000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.