



AGRIMAX TURF RT 333



AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktjänstret (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version

STANDARD

Tire Type

TL

260/70R16

109;A8

undefined US Standard

USA Code	94067909
SW (in)	10.2
OD (in)	30.3
SLR (in)	13.7
RC (in)	90.0
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 8 L; W 9
ECE	E11-106R-007158

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1070	1240	1420	1600	1780	1970	2140	2280
25	1070	1240	1420	1600	1780	1970	2140	2280
20	1150	1330	1530	1710	1910	2110	2300	2440
5 LT	1450	1660	1900	2140	2400	2640	2880	3060
5 HT	1150	1330	1530	1710	1910	2110	2300	2440

25-03-2026