



AGRIMAX V-FLECTO

Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur de forte puissance



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Dimensions US Standard

Code USA	94067237
LS (in)	21.1
DT (in)	76.8
RCS (in)	34.5
CR (in)	230.0
Jante rec.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
Code TRA	R1W

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	46
45	6260	7390	8510	9480	10590	11560	12690	13650	16050
from 40 to 25	6880	8110	9350	10410	11640	12700	13930	14990	17640
20	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990
12	7150	8440	9720	10820	12110	13220	14490	15600	18340
5	7570	8930	10280	11450	12810	13980	15330	16490	19400
Upto 5 Cyc with front loader	9630	11360	13090	14570	16300	17780	19510	20990	24690
5 HT	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.