



EARTHMAX SR 53

Beskrivning

EARTHMAX SR 53 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare eller bandschaktare, dumpers med lågprofil och gruvlastmaskiner som körs i krävande, steniga förhållanden, bland annat i underjordisk drift och på skrotupplag. Det djupa mönstret hos L-5 och gummiblandningen med stor motståndskraft mot skärande underlag ger längre livslängd i kombination med utmärkt dragförmåga och stabilitet.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Bulldozer

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 20.5R25

LI/SS 186;A2

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1550
SLR (mm)	705
RC (mm)	4666
Rim Rec	17.00/2.0
TRA Code	L5

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
10	8000	8250	8750	9000	9500

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.