



AGRIMAX SPARGO

Descrizione

AGRIMAX SPARGO è lo pneumatico BKT specifico per applicazioni nelle colture in filari, progettato per aumentare la produttività del campo conservando il suolo nel lungo termine. Dotato di tecnologia VF, lo pneumatico offre una maggiore capacità di carico con gonfiaggio standard. Grazie alla carcassa robusta e il maggior numero di ramponi, AGRIMAX SPARGO garantisce eccellente durabilità abbinata ad una forte stabilità sia sul campo che durante gli spostamenti su strada.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	509
DT (mm)	2300
RCS (mm)	1033
CR (mm)	6956
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
70	4220	4735	5255	5770	6065	6360	6545	6730	7395
from 65 to 40	4560	5120	5680	6240	6560	6880	7080	7280	8000
30	4655	5225	5795	6365	6695	7020	7225	7430	8160
20	4745	5325	5910	6490	6825	7160	7365	7575	8320
10	5020	5635	6250	6865	7220	7570	7790	8010	8800
Upto 15 Cyc.	6180	6940	7700	8460	8890	9325	9595	9865	10840
Upto 30 Cyc.	5180	5815	6450	7085	7450	7810	8040	8265	9080

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.