



FLOTATION 558

Beschreibung

FLOTATION 558 ist ein diagonaler Flotationsreifen, der sich bestens zum Einsatz mit Erntemaschinen und Heupressen, Tankwagen und Anhängern sowohl auf der Straße als auch auf dem Gelände eignet. Der Reifen empfiehlt sich für alle Anwendungen, bei denen beispiellose Traktion und hohe Tragfähigkeit wesentliche Eigenschaften bei der Bodenbearbeitung sind.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

500/45-22.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	500
AD (mm)	1045
SLR (mm)	471
RU (mm)	3167
Felge empf.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.30	2.50	2.70
10 FR	4020	4215	4410
20 FR	3615	3795	3970
30 FR	3215	3370	3530
40 FR	2870	3010	3150
50 FR	2585	2710	2800
10 DW	2855	2995	3135
20 DW	2570	2695	2820
30 DW	2285	2395	2510
40 DW	2040	2140	2240
50 DW	1835	1925	2000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.