



TR 270

Descrizione

TR 270 è un pneumatico per trattori idoneo per applicazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è stato specialmente progettato per offrire massime prestazioni su terreni umidi e bagnati. In queste condizioni del suolo, ad uno pneumatico è richiesto di offrire grip superiore insieme a proprietà avanzate di autopulitura. TR 270 soddisfa perfettamente queste caratteristiche.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	13.6-46
LI/SS	122;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94050826
LS (in)	13.6
DT (in)	71.0
CR (in)	214.2
Cerchio cons.	W12
Cerchio alt.	W12A
ECE	E11-106R-004343
Codice TRA	R2

Portata (US)

mph / psi	22
25	3300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.