



IS standard



PL 846



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



PL 846

PL 846 è stato particolarmente progettato per attrezzi agricoli nelle applicazioni per la lavorazione della terra. Lo pneumatico offre straordinaria stabilità ed eccezionale trazione insieme ad un'elevata resistenza ad ogni tipo di taglio. PL 846 è lo pneumatico ideale su superfici rocciose.

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Superficie rocciosa dura



Trazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento