



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 909



FICHE PRODUIT



Diagonal



143

Performance



Manœuvrabilité et confort



AW 909

AW 909 a été conçu pour le travail de la terre, la récolte du foin et les applications de transport avec outils agricoles, remorques et presses à paille. Ce pneu est idéal pour être utilisé dans l'agriculture moderne tant sur route que hors route.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
Ø 12"	10.0/75 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	18	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	889	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8

STD: Standard

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Performance



Manœuvrabilité et confort



	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling