



## EARTHMAX SR 431

### Descrizione

EARTHMAX SR 431 (E-4) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper rigidi che operano in condizioni severe nelle miniere a cielo aperto e sotterranee. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa All Steel robusta e da una mescola speciale che garantiscono elevata resistenza a tagli e perforazioni nonché un ciclo di vita più lungo anche in ambienti rocciosi, abrasivi ed ostili.

### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



#### Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

#### Tipo di pneumatico

TL

#### Dimensioni pneumatico

16.00R25

#### LI/SS

183;B

# Dimensioni IS Standard

|               |           |
|---------------|-----------|
| DT (mm)       | 1532      |
| RCS (mm)      | 713       |
| CR (mm)       | 4649      |
| Cerchio cons. | 11.25/2.0 |
| Codice TRA    | E4        |

## Portata (IS)

|            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| km/h / bar | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 50         | 7500 | 8000 | 8250 | 8750 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.