



SKID POWER

Descrizione

SKID POWER è stato sviluppato per pale skid steer nelle applicazioni dell'edilizia e mostra eccellente trazione insieme a proprietà avanzate di autopulitura. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo insieme alla particolare protezione dei fianchi, assicurando eccellente resistenza a tagli e strappi oltre a straordinaria durabilità. SKID POWER è lo pneumatico ideale per superfici terrose.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala compatta



IMPLEMENT

TL

Dimensioni pneumatico

12-16.5

LI/SS

125;A8

Dimensioni IS Standard

	305
	821
	373
	2422
	9.75
	E11-106R-003535
km/h / bar	4.50
40	1650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.