



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 635



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



168

Technologies



Talão reforçado



Alta velocidade

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Durabilidade



FL 635

FL 635 é um pneu radial Flotation idóneo para ser utilizado na estrada e no campo. O desenho especial dos blocos foi realizado para aplicações de prensas para fardos de palha. FL 635 fornece uma ótima distribuição da pressão no terreno reduz drasticamente a compactação do solo preservando o valor das culturas. O pneu assegura ótimas qualidades de autolimpeagem, durabilidade e tração, bem como características de velocidade excelentes.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 22.5"	500/45 R 22.5	136 D	AG 16.00	-	490	1022	461	3086	500	STD
	620/40 R 22.5	154 D	AG 20.00	-	625	1068	470	3249	500	STD
	650/55 R 22.5	167 D	AG 20.00	-	645	1287	568	3901	600	STD
	710/40 R 22.5	161 D	AG 24.00	-	727	1140	510	3467	550	STD
	750/45 R 22.5	168 D	AG 24.00	-	754	1247	555	3810	600	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento