



## RIDEMAX FL 690

### Descrição

RIDEMAX FL 690 é um pneu radial Flotation e de transporte idôneo para reboques, cisternas móveis e espalhadores. É um pneu principalmente destinado a ser utilizado 75% para aplicações na estrada. Para responder às exigências de cargas mais pesadas na agricultura moderna, a BKT desenhou este pneu com cintos em aço para o tornar forte e cargas muito pesadas, aumentando a produtividade do agricultor. A baixa resistência ao rolamento contribui para uma melhor economia de combustível.

### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Cisterna móvel, Industrial ■ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

800/60R32

LI/SS

185;D

# Dimensões US Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Código USA | 94066254        |
| LS (in)    | 31.5            |
| DT (in)    | 70.9            |
| RCS (in)   | 32.2            |
| CR (in)    | 214.7           |
| Jante rec. | DH 27 B         |
| Jante alt. | DW 27 B         |
| ECE        | E11-106R-006480 |

## Capacidade de carga (US)

| mph / psi | 12    | 17    | 23    | 29    | 35    | 41    | 46    | 52    | 58    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45        | 5940  | 7620  | 9470  | 10770 | 12440 | 14110 | 15410 | 16900 | 18560 |
| 40        | 6530  | 8370  | 10410 | 11830 | 13670 | 15500 | 16930 | 18560 | 20390 |
| 30        | 7900  | 10120 | 12590 | 14320 | 16540 | 18760 | 20490 | 22460 | 24680 |
| 25        | 8880  | 11380 | 14150 | 16090 | 18580 | 21090 | 23030 | 25240 | 27730 |
| 20        | 9870  | 12630 | 15710 | 17870 | 20630 | 23410 | 25570 | 28030 | 30800 |
| 15        | 10320 | 13220 | 16430 | 18690 | 21590 | 24490 | 26750 | 29320 | 32220 |
| 5         | 11750 | 15060 | 18730 | 21300 | 24600 | 27900 | 30470 | 33410 | 36700 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.