



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

380/85R34

137;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1509
SLR (mm)	682
RC (mm)	4504
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000655
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1265	1475	1680	1890	2095	2300
40	1265	1475	1680	1890	2095	2300
30	1360	1580	1800	2025	2245	2465
10 LT	1700	1975	2255	2530	2810	3085
10 HT	1360	1580	1800	2025	2245	2465

25-03-2026