



## FL 639



FL 639 este o anvelopă radială cu flotație pentru câmp, potrivită și pentru aplicații de împrăștiere. Suprafața sa de amprentă lată asigură compactarea scăzută a solului, rezultând o productivitate crescută a culturilor. Talonul ranforsat și protecția laterală contribuie la un ciclu de viață extins al anvelopei. FL 639 asigură o tracțiune extraordinară împreună cu proprietăți excelente de auto-curățare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/40R22.5

161;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1140
SLR (mm)	503
RC (mm)	3492
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E4-106R-000801

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1350	1560	1770	2150	2485	2865	3245	3495	3875	4210
65	1480	1715	1945	2360	2730	3145	3565	3840	4255	4625
50	1795	2075	2355	2860	3305	3810	4315	4650	5155	5600
40	2015	2330	2645	3210	3715	4280	4845	5225	5790	6290
25	2340	2710	3075	3730	4315	4975	5630	6070	6730	7310
10	2665	3085	3500	4250	4915	5665	6415	6910	7660	8325

25-03-2026