



## EARTHMAX SR 44



### Beskrivning

EARTHMAX SR 44 (E-4) är ett stålradialdäck som passar en mängd olika användningsområden, till exempel i gruvor, vid vägtransporter och skogsavverkning. Det robusta E-4-slitbanemönstret ger både utmärkt dragkraft och hög komfort för föraren. EARTHMAX SR 44 (E-4) hjälper dig att optimera produktiviteten oberoende av användningsområde.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

OTR ■ Väg- och terränggående lastbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	325/95R24
LI/SS	158;B

## Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1250
SLR (mm)	575
RC (mm)	3790
Rim Rec	8.50V
Rim Alt	9.00V
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	3075	3150	3350	3450	3550	3650	3750	3875	4000	4125	4250

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.