



TR 390

Descripción

TR 390 es un neumático agro-industrial, idóneo para las remolques que transportan la caña da azúcar y los compactadores. El neumático TR 390 se caracteriza por su elevada capacidad de carga y el aumento de la durabilidad. Su versión "dual bead HD", de doble talón HD, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques, mientras que la versión "dual bead HD special", de doble talón HD especial, es ideal para los trabajos más pesados.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Compactador



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

23.1-26

LI/SS

159;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	595
DT (mm)	1560
REC (mm)	690
CR (mm)	4545
Llanta rec.	DW 20 B
ECE	E11-106R-004606
Código TRA	R3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.30
30	4375

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.