



XL GRIP (BHL)

Descripción

XL GRIP (BHL) ha sido particularmente desarrollado para las cargadoras retroexcavadoras que se utilizan en las operaciones ms difíciles de excavación, apisonado y carga. El dibujo no direccional de la banda de rodadura asegura una ptima tracción y estabilidad. La mezcla especial de la banda de rodadura se traduce en una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, prolongando la vida de la banda de rodadura.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora retroexcavadora



Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

10.00-20

LI/SS

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1075
REC (mm)	505
CR (mm)	3257
Llanta rec.	7.5
Llanta alt.	7.0

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	8.30	7.60
10	4480	-
40	-	3305

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.